



Specifications*/Spécifications*

* Specifications subject to change without notice / * Les spécifications sont sujet à changement sans préavis

2023 Sidewinder SRX LE EPS 137

ENGINE AND DRIVE

Bore x Stroke	80 x 66.2 mm (3.149 x 2.606 in.)
Displacement	998 cc
Lighting Coil Output	545 W @ 5000 RPM
Ignition Type	Fully Transistorized
Spark Plug Type	NGK CR8E
Spark Plug Gap	0.7 - 0.8 mm
Cooling System	Liquid
Brake Type	Hydraulic
Track Width	38 cm (15 in.)
Track Length (Overall)	348 cm (137 in.)
Track Lug Height	25.4 mm (1.00 in.)
Track Deflection (Tension)	2 in. @ 20 lb
Drive Clutch Spring	Gold-Red-Gold (p/n 90501-570A1)
Cam Arms	8LR00 (p/n 8LR-17605-00)
Driven Pulley Spring	Pink (p/n 90508-60012)
Torque Bracket	35-39 deg (p/n 8MA-17604-10)
Top Gear	21T (p/n 8PC-E769A-11)
Bottom Gear	41T (p/n 8JP-G7587-10)
Chain	86P (p/n 8KC-RAM01-20)

CHASSIS

Length (Overall)	317.5 cm (125 in.)
Height (Overall)	119 cm (47.13 in.)
Width (Overall)	121.7 cm (47.94 in.)
Ski Center-to-Center Distance	106.5 cm (41.9 in.)
Dry Weight (approx)	272.2 kg (600 lb)

MISCELLANY

Gas Tank Capacity (Rated)	33.6 l (8.9 U.S. gal.)
Gasoline (Recommended)	RON 95 Octane Unleaded
Engine Oil Capacity	3.5 l (3.8 U.S. qt)
Engine Oil	YAMALUBE SAE 0W-30
Chain Case Lubricant Capacity	355 ml (12 fl oz)
Chain Case Lubricant	SAE 75W or 80W API GL-3 Gear oil
Cooling System Capacity	5.3 l (5.7 U.S. qt)
Suspension Grease	Low-Temperature
Brake Fluid	High-Temp DOT 4
Drive Belt p/n	8JP-17641-00
Drive Belt Width	34.5 mm (1.36 in.)
Drive Belt Circumference	1122 mm (44.17 in.)
Tailight/Brakelight p/n	8JP-H4500-00
Headlight	LED
Starting System	Electric
Battery	310 Amps (cold)

MOTEUR ET ENTRAÎNEMENT

Alésage et course	80 x 66,2 mm (3,149 x 2,606 po)
Cylindrée	998 cc
Puissance de l'éclairage	545 W @ 5000 Tr/min
Type d'allumage	Entièrement transistorisé
Type de bougies	NGK CR8E
Écartement des bougies	0,7 - 0,8 mm
Système de refroidissement	Liquide
Type de frein	Hydraulique
Largeur de la chenille	38 cm (15 po)
Longueur de la chenille (complet)	348 cm (137 po)
Crampon de chenille (hauteur)	25,4 mm (1,00 po)
Tension de la chenille (déviation)	2 po @ 20 lb
Ressort de poulie motrice	or-rouge-or (n/p 90501-570A1)
Bras à cames	8LR00 (n/p 8LR-17605-00)
Ressort de poulie menée	rose (n/p 90508-60012)
Tasseau de torsion	35-39 deg (n/p 8MA-17604-10)
Engrenage haut	21T (n/p 8PC-E769A-11)
Engrenage bas	41T (n/p 8JP-G7587-10)
Chaîne	86P (n/p 8KC-RAM01-20)

CHASSIS

Longueur (complet)	317,5 cm (125 po)
Hauteur (complet)	119 cm (47,13 po)
Largeur (complet)	121,7 cm (47,94 po)
Écartement des skis (centre en centre)	106,5 cm (41,9 po)
Poids à sec (approximatif)	272,2 kg (600 lb)

DIVERS

Capacité du réservoir d'essence (évaluée)	33,6 l (8,9 U.S. gal.)
Essence (recommandée)	Octane de RON 95 sans plomb
Capacité huile moteur	3,5 l (3,8 U.S. qt)
Huile à moteur	YAMALUBE SAE 0W-30
Capacité du carter de chaîne	355 ml (12 fl oz)
Lubrifiant pour carter de chaîne	SAE 75W ou 80W API GL-3 roue dentée
Capacité du système de refroidissement	5,3 l (5,7 U.S. qt)
Graisse à suspension	Basse température
Liquide pour freins	DOT 4 haute température
Courroie d'embrayage n/p	8JP-17641-00
Largeur de la courroie d'embrayage	34,5 mm (1,36 po)
Circonférence de la courroie d'embrayage	1122 mm (44,17 po)
Feux arrière/d'arrêt n/p	8JP-H4500-00
Courroie d'embrayage	LED
Système de démarrage	Électrique
Batterie	310 Ampères (froid)